



ungedämmt:
128,7 kWh/m²

6 cm Dämmung:
> 40,9 kWh/m²

8 cm Dämmung:
> 33,3 kWh/m²

12 cm Dämmung:
> 24,2 kWh/m²

Das **Kampha**Therm[®] System



Das KamphaTherm® System

Bei der Verwendung des KamphaTherm Systems ist kein Fundament nötig, somit entstehen wenig Platzverluste. Die Sanierung erfolgt schnell; Ausführungszeiten wie bei Vorsatzschale gehören der Vergangenheit an – ebenso wie die Zerstörung der Gartenfläche.

Das KamphaTherm® System

Bei einer Fassade von KamphaTherm mit echten Klinkerriemchen ist mit kostenintensiven Renovierungsarbeiten ein für alle Mal Schluss.

Klinkerriemchen sind absolut witterungsbeständig und frostresistent.

Auch gegenüber Algenbefall sind sie – anders als eine Putzfassade – unempfindlich.

Auch der beste Anstrich wird im Laufe der Zeit und unter Einfluss feuchter Witterung von Algen befallen.

Klinkerriemchen dagegen bieten viele Generationen lang Schutz und sorgen immer für eine ansprechende Optik, was besonders gut im direkten Vergleich auf dem linken Foto zu erkennen ist.

100 - **perla liso**
creme-weiß glatt

140 - **perla senso**
creme-weiß genarbt

116 - **perla mana**
creme-weiß genarbt besandet

800 - **argo liso**
grau glatt

840 - **argo senso**
grau genarbt

835 - **argo mana**
grau genarbt besandet

200 - **amari liso**
gelb glatt

287 - **amari rustico aubergine**
gelb rustikal

266 - **nolani mana**
gelb genarbt besandet

286 - **nolani rustico carbo**
gelb rustikal Kohle

214 - **bronze mana**
bronze genarbt besandet

303 - **ardor liso**
bunt glatt



Das **Kampha**Therm[®] Sortiment



Mit freundlicher Empfehlung von:

KamphaTherm GmbH
Niedersachsenstraße 4
49186 Bad Iburg – Sentrup

Telefon 05403 7937-51

Telefax 05403 7937-52

E-Mail info@kamphatherm.de

Internet www.kamphatherm.de